














P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

SCHEMATIC

PJ-D3027D	PJ-D3027D-1	PJ-D3027D-2
		



SPECIFICATIONS

1.Rating ：DC 30V 0.5A；
2.Contact resistance：≤50mΩ ；
3.Insulation resistance：≥100MΩ (DC250V)；
4.Withstand voltage：500VAC ；
5.Insertion and extraction force：3-20N;
6.life test：5,000 cycles。

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	更新Contact resistance	Jack	072313

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 07/23/13	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 07/23/13	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 07/23/13	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	PHONE JACK		
DWG NO.	PJ-D3027D-S125	SIZE	A4
PART NO.	PJ-D3027D-S125	VER	R1