





P.C.B LAYOUT
TOP VIEW











SCHEMATIC





SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V 0.5A
2.Contact resistance：≤50mΩ
3.Insulation resistance：≥100MΩ (DC250V)
4.Withstand voltage：500VAC
5.Insertion and extraction force：3-20N
6.life test：5,000 cycles

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
⑤	HOUSING	1	PA9T	
④	CONTACT FOOT #4	1	STAINLESS STEEL	Ag-Plating
③	CONTACT FOOT #3	1	STAINLESS STEEL	Ag-Plating
②	CONTACT FOOT #2	1	STAINLESS STEEL	Ag-Plating
①	CONTACT FOOT #1	1	STAINLESS STEEL	Ag-Plating

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
2	更新SPEC及材質	Jack	041514
1	更新圖面	Jack	112312

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 04/15/14	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 04/15/14	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 04/15/14	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	PHONE JACK		
DWG NO.	PJ-S3013E-S125	SIZE	A4
PART NO.	PJ-S3013E-S125	VER	R2