


RoHS Compliant











P.C.B LAYOUT
TOP VIEW


SCHEMATIC


PJ-D3042	PJ-D3042-1	PJ-D3042-2
		



SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V 0.5A；
2.Contact resistance：≤ 30mΩ ；
3.Insulation resistance：≥100MΩ ；
4.Withstand voltage：500VAC ；
5.Insertion and extraction force：3-20N;
6.life test：5,000 cycles。





ø3.50mm 3 POLE PLUG

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
6	COVER	1	PBT	
5	HOUSING	1	PBT	
4	FLAT PIECE	1	BRASS	Ag-Plating
3	SPRING PIECE	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag-Plating
2	FLAT PIECE	1	BRASS	Ag-Plating
1	CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag-Plating

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	更新尺寸	Jack	060617

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 06/06/17	MAT'L		TITLE	SWITCH
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 06/06/17	FINISH		MODLE	TACT SWITCH
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 06/06/17	SCALE	1 : 1	DWG NO.	PJ-D3042-x-S124
		SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	PJ-D3042-x-S124

SIZE A4 | VER R1