




RoHS Compliant









SCHEMATIC

PJ-3854D-S124	PJ-3853D-S124
	





P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V , 0.5A

2.Contact resistance：≤30mΩ

3.Insulation resistance：≥100MΩ

4.Withstand voltage：500VAC

5.Insertion and extraction force：3-20N

6.life test：5,000 cycles

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
5	HOUSING	1	PA9T	
4	CONTACT FOOT	1	BRASS	Ag-Plating
3	CONTACT FOOT	1	SUS	Ag-Plating
2	CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag-Plating
1	SPRING PIECE	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag-Plating

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	更新材質	Jack	011819

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 01/18/19	MAT'L		TITLE	JACK
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 01/18/19	FINISH		MODLE	PHONE JACK
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 01/18/19	SCALE	1 : 1	DWG NO.	PJ-385xD-S124
		SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	PJ-385xD-S124

SIZE A4 | VER R1