













HALOGEN FREE

RoHS Compliant





SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V 0.5A

2.Contact resistance：≤50mΩ Max

3.Insulation resistance：≥100MΩ Min


4.Withstand voltage：500VAC

5.Insertion and extraction force：3-30N

6.life test：5,000 cycles

SCHEMATIC

DC-067DS-1.0



P.C.B LAYOUT
TOP VIEW

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
5	CONTACT FOOT	1	BRASS	Ag-Plating
4	PIN	1	BRASS	Ag-Plating
3	SPRING	1	SUS301	Ag-Plating
2	CURVE PIECE	1	BRASS	Ag-Plating
1	HOUSING	1	LCP	

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 12/09/14	MAT'L		TITLE	JACK
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 12/09/14	FINISH		MODLE	DC JACK
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 12/09/14	SCALE	1 : 1	DWG NO.	DC-067DS-1.0-HF-S125
		SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	DC-067DS-1.0-HF-S125

SIZE A4 VER R