












P.C.B LAYOUT
TOP VIEW







SCHEMATIC



SPECIFICATION

1.Rating ：DC 30V 0.5A
2.Contact resistance：≤50mΩ
3.Insulation resistance：≥100MΩ
4.Withstand voltage：250VAC
5.Insertion and extraction force：3-20N
6.life test：5,000 cycles

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
7	HOUSING	1	PBT / PA9T	
6	SPRING PIECE	1	SUS	Ag-Plating
5	CONTACT FOOT	1	BRASS	Ag-Plating
4	CURVE PIECE	1	BRASS	Ag-Plating
3	SPRING PIECE	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag-Plating
2	SPRING PIECE	1	SUS301	Ag-Plating
1	CONTACT FOOT	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag-Plating

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	更新外型樣式	Jack	100719

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 10/07/19	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 10/07/19	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 10/07/19	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	JACK		
MODLE	PHONE JACK 常閉型 / 無外殼		
DWG NO.	PJ-D3053-S124	SIZE	A4
PART NO.	PJ-D3053-S124	VER	R1