





SUA-110H15-x-S235

COLOR :


Black: B
White : W







P.C.B LAYOUT MOUNTING PATTERN



SPECIFICATIONS

Electrical:

1.Contact Resistance: 30 mΩ Max

2.Dielectric Withstanding Voltage: 500 V AC FOR 1 MIN

3.Insulation Resistance: 1,000 MΩ Min

4.Operating Temperature: -55˚C ~ 85˚C

Mechanical:

1.Connector Mate and Unmate Force

Mate force: 3.57 kgf (Max)

Unmate force: 1.02 kgf (Min)

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
2	更新爲A0版	Jack	081815
1	新增外殼腳到PIN的尺寸	Jack	100413

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3˚

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 08/18/15	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 08/18/15	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 08/18/15	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	CONNECTOR		
MODLE	USB AF DIP 10.6MM四腳有邊H=6.2		
DWG NO.	SUA-110H15-x-S235	SIZE	A4
PART NO.	SUA-110H15-x-S235	VER	A0