

RoHS Compliant


FH-C81-31xxx-S304


PIN選項

	L1	L2	L3	L4
A	2.10	2.35	3.25	2.00
B	4.30	4.55	3.50	1.90









P.C.B. Layout

SPECIFICATIONS:
1.Current Rating : 1.0 AMP
2.Insulation Resistance : 1000MΩ Min
3.Dielectric Withstanding : AC 500V
4.Contact Resistance : 20mΩ Max
5.Operation Temperature : -40˚C to +105˚C
MATERIALS:
1.Contact Material : Phosphor Bronze
2.Insulator Material : PA6T
3.Contact Finish : Au over Nickel

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	新增尺寸選項	Jack	102021

CONTACT 建倚科技股份有限公司
CONTACT TECHNOLOGY CORP.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3˚

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu	DATE 10/20/21	MAT'L	
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 10/20/21	FINISH	
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 10/20/21	SCALE 1 : 1	SHEET NO. 1 of 1

TITLE	Female Header		
MODLE	1.27排母 單排 SMT 180 度 左下為第一PIN		
DWG NO.	FH-C81-31xxx-S304	SIZE	A4
PART NO.	FH-C81-31xxx-S304	VER	R1